

### TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF CONCENTRÉ À DILUER

# ALGIMIX

Élimine durablement lichens, algues et moisissures.

**TOITURES, MURS ET FAÇADES**



Photo non contractuelle.



Formulation concentrée  
pratique et économique



Facile et rapide à appliquer  
Sans rinçage



Respecte le support  
Sans chlore



AVANT



APRÈS



#### CONSOMMATION

**1 litre de produit concentré =  
jusqu'à 100 m<sup>2</sup> traités**

CONDITIONNEMENT	GENCOD
Bidon de 1L	3490260140016
Bidon de 2,5L	3490260140061
Bidon de 5L	3490260140023
Bidon de 30L	3490260140030
Fût de 200L	3490260140047

#### PRODUITS ASSOCIÉS



**ALGINET** TOITURES

**ALGINET** FLASH

**ALGINET** FLASH PAE



**ALGFUGE**

TP2, TP10. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

#### PROPRIÉTÉS

- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
- Sans chlore.

#### SUPPORTS

**Toitures** : ardoises, fibres-ciment, tuiles (béton, terre cuite), shingles, plastiques, etc.

**Murs et façades** : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc.

#### RECOMMANDATIONS

- En présence d'un encrassement important, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable**. Recommandé avant mise en peinture pour éviter le cloquage et l'écaillage.
- Délai d'action : 3 à 6 mois.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C. Prévoir au moins 12 heures sans pluie après application.
- Dans le cas de récupération des eaux de pluie, effectuer une dérivation pendant les 2 à 3 pluies suivant l'application.
- Protéger la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.
- En cas de projections accidentelles, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Stocker en local hors gel.

#### MODE D'EMPLOI

- En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, effectuer un brossage ou un grattage préalable.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées.
- Par temps très chaud, humidifier les surfaces à traiter afin de les refroidir, puis laisser sécher.
- Diluer le produit à raison d'1 L :
  - pour 9 L d'eau pour un support très encrassé,
  - pour 14 L d'eau pour un support encrassé,
  - pour 19 L d'eau pour un entretien régulier.
- Appliquer le mélange de bas en haut sur le support sec avec un pulvérisateur, pinceau ou rouleau.
- Ne jamais rincer après application.**
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

**Important** : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

#### Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : [fds@algimouss.com](mailto:fds@algimouss.com)

FABRIQUÉ EN FRANCE

**Algimouss<sup>®</sup>**

ZI La Bergerie, rue Edouard Branly, 49280 LA SÉGUINIÈRE  
T. +33 (0)2 41 62 60 75 - [contact@algimouss.com](mailto:contact@algimouss.com)  
[www.algimouss.com](http://www.algimouss.com)

NETTOYAGE

TRAITEMENT

PROTECTION

ÉQUIPEMENT