

MOLETTE WIDIA

Désignation :

- Molettes pour coupe-carreaux manuels TS, TR, SPEED et STAR

Les + RUBI :

- Roulette fabriquée en carbure de tungstène de grande résistance et durée.
- Modèle breveté avec un nouvel alliage RUBI® de haute technologie, précision maximale et résistance à l'usure.

- Molette Ø 6 MM réf 1945 **Application** : Pour faïence, raye le carreau.
- Molette Ø 8 MM réf 1958 **Application** : Pour gré émaillé et faïence, raye le carreau.
- Molette Ø 10 MM réf 1946 **Application** : Pour grès, incise le carreau.
- Molette Ø 18 MM réf 1950 **Application** : Pour céramique structurée. Idéal pour le grès Céram
- Molette Ø 22 MM réf 1961 **Application** : Pour coupes incisives sur céramiques difficiles.

RUBI CARACTERISTIQUES MOLETTES

RECOMMANDATIONS POUR UNE QUALITÉ DE COUPE PARFAITE ET UNE PLUS GRANDE DURÉE DE VIE DE LA MOLETTE

Utilisation optimale ★★★
Utilisation alternative ★★☆☆
Utilisation optionnelle ★☆☆☆

	6 mm 1/4 inch	8 mm 5/16 inch	10 mm 13/32 inch	18 mm 3/4 inch	22 mm 7/8 inch
GRÈS CERAME AI AlIa AlIb AlII	☆☆☆☆	☆☆☆☆	★★★☆☆	★★★★★	☆☆☆☆
GRÈS EMAILLE BIa	★☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
GRÈS BIb BIa	☆☆☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆
FAÏENCE BII	★★★★★	★★★☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆

La norme UNE-EN 14411 de classification de la céramique est à échelle internationale imprimée sur chaque emballage de carreau de céramique.