

# BLOCS À MAÇONNER & PLANCHERS

GAMME  
ESSENTIELLE

DESTINATION : MAISON INDIVIDUELLE / TERTIAIRE / LOGEMENT COLLECTIF



## BLOCS PLEINS

La solution maçonnerie contre les termites

Existe en B80, B120 et B160



FRANCE ENTIÈRE

|                          | ÉPAISSEUR 10 cm |
|--------------------------|-----------------|
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x100x200     |
| Code article             | B100            |
|                          | ÉPAISSEUR 15 cm |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x150x200     |
| Code article             | B150            |
|                          | ÉPAISSEUR 20 cm |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 400x200x200     |
| Code article             | B1040           |
|                          | ÉPAISSEUR 30 cm |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 250x300x200     |
| Code article             | B130            |



## BLOCS PLEINS PERFORÉS

La solution pour réaliser des maçonneries en soubassement et la gestion des murs séparatifs à forte isolation acoustique

Existe en B80 et B120



FRANCE ENTIÈRE

|                          | ÉPAISSEUR 5 cm    |
|--------------------------|-------------------|
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x50x200        |
| Code article             | BPP500            |
|                          | ÉPAISSEUR 10 cm   |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x100x200       |
| Code article             | BPP10             |
|                          | ÉPAISSEUR 12,5 cm |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x125x200       |
| Code article             | BPP12             |
|                          | ÉPAISSEUR 15 cm   |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x150x200       |
| Code article             | BPP15             |
|                          | ÉPAISSEUR 17 cm   |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x170x200       |
| Code article             | BPP17             |
|                          | ÉPAISSEUR 20 cm   |
| Dimensions en mm (LxHxh) | 500x200x200       |
| Code article             | BPP20             |



## PLANELLES

La solution pour les planchers béton



FRANCE ENTIÈRE

|                          | LONGUEUR 1 M (jusqu'à 24 cm de hauteur)                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article #paisneur S | PLR09 (Hauteur 9 cm) - PLR10 (Hauteur 11 cm) - PLR16 (0 Hauteur 16 cm) - PLR19 (0 Hauteur 19 cm) - PLR24 (0 Hauteur 24 cm)                    |
|                          | LONGUEUR 50 cm (jusqu'à 24 cm de hauteur)                                                                                                     |
| Code article #paisneur S | PN515 (Hauteur 15 cm) - PN516 (Hauteur 16 cm) - PN519 (Hauteur 19 cm) - PN520 (Hauteur 20 cm) - PN522 (Hauteur 22 cm) - PN524 (Hauteur 24 cm) |

## LES PERFORMANCES

|                       |                                                   | BLOCS PLEINS           | BLOCS PERFORÉS         |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| RESISTANCE MECHANIQUE | f <sub>td</sub> selon Eurocode 6<br>Certification | 10,85 MPa<br>NF        | 10,85 MPa<br>NF        |
| FEU                   | Coupe feu porteur (sans doublage)                 | REI 360                | REI 360                |
| SISMQUE               | SISMQUE                                           | NF S                   | NF S                   |
| MISE EN ŒUVRE         | Type de pose<br>Enduit préconisé                  | Pose maçonnerie<br>OC3 | Pose maçonnerie<br>OC3 |

|               |                                           | PLANELLES                                    |                                                                          |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|               |                                           | LONGUEUR 50 cm                               | LONGUEUR 1 M                                                             |
| DIMENSIONS    | Hauteur<br>Épaisseur                      | Jusqu'à 24 cm<br>5 cm                        | Jusqu'à 24 cm<br>6,2 cm                                                  |
| CERTIFICATION | Conformité                                | CE                                           | CE                                                                       |
| MISE EN ŒUVRE | Type de pose<br>Enduit préconisé<br>Poids | Pose maçonnerie ou collée<br>OC3<br>4 à 5 kg | Pose maçonnerie ou collée / Avec talon de stabilité<br>OC3<br>10 à 15 kg |