



Profilés en acier galvanisé qui assure la liaison au gros œuvre des montants Stil® M 48

## Les + Produit

- - Pose classique et rapide

**Destination** Plafonds / Cloisons / Doublages

**Usage** Cloison / Doublage

## DESCRIPTION

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Type d'ossature         | Rail métallique |
| Largeur                 | 30 mm           |
| Poids au mètre linéaire | 0,43 kg         |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Usage                   | Cloison / Doublage |
| Épaisseur de la matière | 0,53 mm            |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

### Caractéristiques techniques

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Profilés pour ouvrages cintrés | Non |
| Profilé spécial feu            | Non |

### Références

|               |           |
|---------------|-----------|
| Norme produit | EN 1419 5 |
| N° DTU        | 25.41     |

### Mise en oeuvre

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Mode de pose | Chevillage ou vissage |
|--------------|-----------------------|

## CONDITIONNEMENT

|                            | Conditionnement    | Longueur | Poids moyen |
|----------------------------|--------------------|----------|-------------|
| Rail Stil® R 48/300 bot10L | botte de 10 pièces | 3000 mm  | 1.5 kg      |

