



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



PRÉGYCOLLE 120

Description

Mortier adhésif.
Idéal pour tous chantiers.

+ produit

- Fort pouvoir collant
- Qualité contrôlée

Caractéristiques

Temps d'emploi	Temps avant mise en peinture	Gâchage	Consommation	Rendement
1h30	7 jours Conformément au DTU 25.41	5,8L / 10 kg	1,8kg/m ²	10 kg = 4 à 5 m ²
		13.5 L / 25 kg		25 kg = 9 à 14 m ²

- Réaction au feu : A1
- Conservation : 9 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine et conservé à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel

Conditionnement				
Ref	Conditionnement	Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
95779	sac de 10 kg	100	1000	3334160135133
95781	sac de 25 kg	50	1250	3334160136512

- Conforme DTU : 25.41 et 25.42

Application

- Collage des doublages isolants et des plaques de plâtre
- Rebouchage en intérieur.

Conseil Pro

0 825 000 013 Service 0,09 € / min + prix appel

conseilpro@siniat.com