Underground Drainage Fittings **SN 8/SDR 34**
Raccords assainissement **CR 8/SDR 34**
Hulpstukken **SN 8/SDR 34**



Junction 45° PVC-U
Triple Socket
Colour: grey/RAL 7037
Dimensions

Branchement/
Culotte à 45° PVC-U
Femelle/Femelle/Femelle
Couleur : gris/RAL 7037
Homologation

T-Stuk 45° PVC-U
Mof/Mof/Mof
Kleur: grijs/RAL 7037
Certificaat

DN/OD	Wall Thickness Epaisseur de paroi Wanddikte	Certification Certification Certificaat	Pack Quantity Pièce/Palette Stuks/pallet	Code-No.	Sealing Joint Dichting
110/110	3,2/3,2	1, 2, 3	85	KGA 8 1010 45 MMMK	FE
125/110	3,7/3,2	1, 2, 3	60	KGA 8 1210 45 MMMK	FE
125/125	3,7/3,7	1, 2, 3	50	KGA 8 1212 45 MMMK	FE
160/160	4,7/4,7	1, 2, 3	30	KGA 8 1515 45 MMMK	FE
200/160	5,9/4,7	1, 2, 3	16	KGA 8 2015 45 MMMK	FE
200/200	5,9/5,9	1, 2, 3	15	KGA 8 2020 45 K	FE
250/160	7,3/4,7	1, 2, 3	8	KGA 8 2515 45 MMMK	FE
250/200	7,3/5,9	1, 2, 3	8	KGA 8 2520 45 MMMK	FE
315/160	9,2/4,7	3	6	KGA 8 3015 45 MMMK	FE
315/200	9,2/5,9	3	6	KGA 8 3020 45 MMMK	FE



Junction 87°
Triple Socket
Colour: grey/RAL 7037
Dimensions

Branchement/
Culotte à 87°
Femelle/Femelle/Femelle
Couleur : gris/RAL 7037
Homologation

T-Stuk 87° PVC-U
Mof/Mof/Mof
Kleur: grijs/RAL 7037
Certificaat

DN/OD	Wall Thickness Epaisseur de paroi Wanddikte	Certification Certification Certificaat	Pack Quantity Pièce/Palette Stuks/pallet	Code-No.	Sealing Joint Dichting
110/110	3,2/3,2	1, 2, 3	90	KGA 4 1010 87 MMMK	FE
125/125	3,7/3,7	1, 2, 3	55	KGA 8 1212 87 MMMK	FE
160/160	4,7/4,7	1, 2, 3	-	KGA 8 1515 87 MMMK	FE



Lubricant **Lubrifiant** **Glijmiddel**

Content Contenu Inhoud		Pack Quantity Pièce/Carton Stuk/Doos	Code-No.	Sealing Joint Dichting
500 g*		24	KGGL 500	-
1000 g*		12	KGGL 1000	-

* frost resisting
* résistant au gel
* vorstbestendig

Certification/Certification/Certificaat: 1 = NF, 2 = Komo, 3 = Benor

Underground Drainage Fittings **SN 8/SDR 34**
Raccords assainissement **CR 8/SDR 34**
Hulpstukken **SN 8/SDR 34**



VARIO Junction PVC-U
equal base
Colour: grey/RAL 7037
Dimensions

Branchement VARIO PVC-U
fil d'eau 90°
Couleur : gris/RAL 7037
Homologation

VARIO-T-Stuk PVC-U
op hoogte van buisbodem
Kleur: grijs/RAL 7037
Certificaat

DN/OD	Length Longueur Lengte	Wall Thickness Epaisseur de paroi Wanddikte	Design Version Versie	Pack Quantity Pièce/Palette Stuks/pallet	Code-No.	Sealing Joint. Dichting
315/160	0,75 m	9,2	Double Socket Double manchon Schuifmof	-	COVAS 3015	CI/FE
400/160	0,75 m	11,7	VPC415	-	COVAS 4015	CI/FE
500/160	1,50 m	14,6	VPC520	-	COVAS 5015	CI/FE
315/200	0,75 m	9,2	Double Socket Double manchon Schuifmof	-	COVAS 3020	CI/FE
400/200	0,75 m	11,7	VPC415	-	COVAS 4020	CI/FE
500/200	1,50 m	14,6	VPC520	-	COVAS 5020	CI/FE

Including double socket respectively VPC-Pipe Coupling. For professional installation, the tangential spanner is required from VPC 290.
Usable right or left. The height offset between the main pipe bottom and the connection changes according to the nominal pipe size (eg for DN / OD 315 - 3 cm, DN / OD 400 - 4 cm, DN / OD 500 - 5 cm, etc.)

Inclus: double manchon ou VPC.
Pour un montage adéquat, le tendeur tangentiel est nécessité.
La différence de hauteur entre le bas de la canalisation et le branchement dépend du diamètre nominal de la canalisation (par exemple pour le DN/OD 315 - 3 cm, DN/OD 400 - 4 cm, DN/OD 500 - 5 cm etc)

Incl. schuifmof ten behoeve van VPC.
Voor de juiste bevestiging is vanaf VPC 290 de tangentiaalspanner vereist.
Rechts dan wel links toepasbaar.
Het hoogteverschil tussen rioolbuis (binnenonderkant) en de aansluiting varieert met de toegepaste buisdiameters. (bv. voor buis DN/OD315 3 cm, voor buizen DN/OD400 4 cm en voor buizen DN/OD500 5 cm.

Certification/Certification/Certificaat: 1 = NF, 2 = Komo, 3 = Benor

CR 8 / SN 8 / SDR 34