

Scapa 9001S

Papier de masquage 24H

DESCRIPTION

Scapa 9001S est un papier semi crêpé d'une épaisseur totale de 100 µm enduit d'un adhésif caoutchouc, recommandé pour les applications standards de masquage en intérieur.

CARACTERISTIQUES

- Convient pour toutes applications de fermeture, fixation, maintien et masquage jusqu'à 24H.
- Adapté à la peinture au pinceau comme au pistolet avec séchage à température ambiante.
- Ruban de masquage professionnel pour les peintres en bâtiment et les plâtriers (à usage en intérieur).
- Emballage d'objets légers,

AVANTAGES

- Application intérieur uniquement
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers,
- Résistant à l'humidité, aux produits chimiques, laques et solvants légers,
- Bonne accroche de la peinture sur endos pour éviter les coulures, pas d'écaillage au démasquage,
- Bonne résistance au cisaillement et bon pouvoir de maintien,
- Bon pouvoir adhésif,
- Déroulement facile et contrôlé,
- S'enlève proprement à température ambiante

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Adhésion sur de l'acier | 2.5 | N/cm | AFERA 5001 |
| Allongement à la rupture | 8 | % | AFERA 5004 |
| Résistance à la traction | 35 | N/cm | AFERA 5004 |
| Épaisseur totale | 100 | Microns | AFERA 5006 |

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Naturel
- Axe / Mandrin: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa
- Conditionnement: Accordéon
- Longueur du rouleau: 50 mètres
- Largeur du rouleau: 18, 25, 30, 38, 50, 75 et 100mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Les rubans de masquage Scapa ne conviennent pas à une exposition extérieure et ne doivent pas être exposés longtemps à la lumière car il serait difficile de les enlever.

Ils s'enlèvent proprement mais cela peut varier en fonction des types de surface, laques, primaires et peintures ainsi que de la température de la surface. Pour de meilleurs résultats, enlever le ruban aussitôt après l'application des peintures en le tirant lentement avec un angle de 45° à une vitesse constante