



## LE JOINT INTEGRE

### Utilisation

Intégré à la fabrication dans la collerette des tuyaux pour collecteur ASSAINOR®.

### Particularités

- Fixation optimum avec une double patte d'ancrage : aucun risque d'arrachement du joint lors de la pose et lors de la dépose du tuyau.

## LE JOINT AUTOLUBRIFIE

### Utilisation

Positionné ENTRE les fonds de regard ASSAINOR®, EVOLUTEC®, et les éléments de la cheminée (rehausse, cône, couronnement).

### Particularités

- Sécurité et facilité de pose avec le glissement du repli contenant le lubrifiant.
- DN 1000 mm.
- NE PAS LAISSER EN PLEIN SOLEIL

## LE JOINT BUTYLMASTIC pavillon

### Utilisation

Positionné ENTRE les fonds de regard ASSAINOR®, EVOLUTEC®, boîtes CB40-CB60 et les éléments de la cheminée (rehausse, cône, couronnement).

### Particularités

- Facile et rapide d'emploi.
- Excellente adhérence sur béton sec.
- Etanchéité immédiate à l'eau.

## LE JOINT A LEVRES

### Utilisation

Positionné dans les réservations du fond de regard EVOLUTEC® et du fond des boîtes CB40 et CB60, il reçoit les tuyaux appropriés.

### Particularités

- Joint à 2 lèvres pour CB40-CB60.
- Joint à 3 lèvres pour fond de regard EVOLUTEC®.