



WNC021

## Cubyko poussoir LT 10/1F à voyant saillie gris

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Commandes et indicateurs

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nombre de touches       | 1               |
| Type de bouton poussoir | Poussoir simple |

#### Matière

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Finition fond profilé (installation) | Mat                |
| Couleur                              | Gris               |
| Finition                             | Satiné             |
| Matière                              | Polypropylène (PP) |

#### Connectivité

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Type de raccordement | QuickConnect |
|----------------------|--------------|

#### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur                           | 64 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

#### Sécurité

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Classe de protection (IP)                         | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07 |

#### Conditions d'utilisation

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Température de service  | -15 - 30 °C  |
| Produit compatible avec | cubyko       |
| Gammes compatibles      | Hager cubyko |