



WNE123B

**Prise triple Cubyko horizontale 2P+T encastré Blanc IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc pur  
Code RAL 9010  
Finition Satiné  
Matériau Polypropylène (PP)  
Traitement Laqué

**Dimensions**

Hauteur 45 mm  
Largeur 135 mm  
Profondeur 42,50 mm  
Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

**Installation, montage**

Montage sur Encastré

**Connectivité**

Type de raccordement Fiche  
Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Oui  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui  
Avec lampe de signalisation Non

**Couvercle, porte**

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

**Capacité**

Nombre de modules 6

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK07  
Classe de protection (IP) IP55

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

**Textes**

Impression Avec inscription  
Housse Pour obturation de prises de courant  
Protection Sans protection

---

**Adapté à**

Hager cubyko

---

**Durabilité**

---

Sans halogène

Oui

---

Conforme à la directive RoHS

Oui

---