

Colle Par

Colle bitumineuse prêt à l'emploi



Compacte, ne coule pas, même par forte chaleur

Polyvalente : étanchéité, couverture, bardeaux et isolation

Conditionnement

Seau de 25 kg

Description

Colle bitumineuse solvantée, mélange de produits hydrocarbonés, de solvant inflammable (white spirit) et de charges minérales.

Mise en œuvre

Application par plots à la spatule selon les spécifications d'utilisation précisées dans les documents de référence.

Documents de référence

- DTA Adepar, Teranap JS, Paradiene S, Canopia, Parafor Solo, Toisite.
- DTU 40.14 pour le Versite.
- CCP Adesolo

Sécurité

Ce produit est classé dangereux conformément au règlement (UE) 2015/1221 (relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges) et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

Les fiches de données de sécurité (FDS) de nos produits peuvent être librement téléchargées depuis le site www.siplast.fr (onglet "Fiches sécurité"). L'applicateur doit posséder leurs dernières versions afin d'être averti des risques et des précautions à prendre.

Emplois

■ Étanchéité :

- ▶ Collage de membranes d'étanchéité et des chemins de circulation en Dalle Parcours ;
- ▶ Collage de panneaux isolants.

■ Couverture :

- ▶ Collage pour toitures en bardeaux bitumés :
 - Collage de plaques de bardeaux entre elles ;
 - Collage des jupes des bardeaux (égout, rive, faîtage et arêtier).
- ▶ Collage des écrans de sous-toiture bitumés au droit des raccordements (souches, fenêtre de toit, pénétrations diverses).

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.