



Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et à perforations linéaires et régulières, de bord A (franc), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

LES + PRODUITS

- + Dalle décorative aux perforations en lignes élégantes
- + Absorption acoustique performante
- + Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air®

DESCRIPTION

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------|--|
| Type de bord | Droit | Motif | Perforations linéaires |
| Type de bord Placo | A | Type de bord (hors liste) | Bord A |
| ouvrages de destination | Plafond | Teinte ou couleur parement | blanche (NCS 0500 - équivalent RAL 9010) |
| Longueur | 600 mm | Epaisseur réelle | 10 mm |
| Poids au m2 | 6,6 kg | Largeur | 600 mm |
| Epaisseur arrondie de la plaque | 10 mm | | |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------|
| Aspect | Lisse |
| Composants essentiels plaque | Plâtre |
| Pare vapeur | Non |

PERFORMANCES

| | |
|---|----------------|
| Résistance à la flexion | NPD |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Humidité relative | 90% HR à 20°C |
| Réaction au Feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
| Coefficient d'absorption acoustique alpha w | 0,7 |

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

| | |
|----------------------------|----------|
| N° ATEC | 9/98-631 |
| Etiquette Sanitaire | A+ |
| Marque de qualité | Gyptone® |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Produits de finition associés | Ossatures et accessoires de montage |
| Mode de pose | A emboîtement horizontal |

CONDITIONNEMENT

| Nom article | EAN de l'UB | Conditionnement |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Gyptone®Activ'Air®Line 4 A 10 60 | 3496250247338 | Palette de 128 Plaque(s) |