



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires et 4 bords amincis, permettant la neutralisation des principaux composés organiques volatiles (COV). Dimensions : 1200 x 2400 mm.

LES + PRODUITS

- + Performances acoustiques élevées
- + Élégance des perforations carrées
- + Joints de finition soignée et invisibles
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

DESCRIPTION

Motif	Perforations linéaires	Teinte ou couleur parement	à peindre
Epaisseur réelle	12,5 mm	Poids au m2	7,8 kg
Largeur	1200 mm	Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Autre
Type de bord Placo	4xBA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable

PERFORMANCES

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES

Etiquette Sanitaire	A+
----------------------------	----

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit et bande
--------------------------------------	-----------------

Mode de pose	A visser
---------------------	----------

Traitement des joints	avec bande
------------------------------	------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Gyptone®Activ'Air®Line6 13 120/240	3496250247819	Palette de 20 Plaque(s)	22,5 kg	2400 mm
