



// Kit de branchement eau (à assembler) - Fermeture sens anti-horaire - Carré de 30 - 21010



DOMAINES D'APPLICATION

Raccords électrosoudables pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

DESCRIPTION

Matière

Voir 9630 et 4963Q

21010 et 9010 - Pastille de détection - Les kits FC bénéficient de la nouvelle prise de branchement FASTCLAMP

Composé d'une vanne PE 1/4 de tour, d'une base de maintien pour tube allonge, d'une prise de branchement ES et de deux manchons ES (ou de deux réductions ES).

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d x d1	Poids (kg)	PN à 20°C
21010040025	40 x 25	-	16
21010040032	40 x 32	-	16



// Kit de branchement eau (à assembler) - Fermeture sens anti-horaire - Carré de 30 - 21010

Référence	d x d1	Poids (kg)	PN à 20°C
21010050025	50 x 25	1.176	16
21010050032	50 x 32	1.228	16
21010063025	63 x 25	1.238	16
21010063032	63 x 32	1.28	16
21010063040	63 x 40	-	16
21010063050	63 x 50	-	16
21010075025	75 x 25	1.967	16
21010075032	75 x 32	1.992	16
21010075040	75 x 40	-	16
21010090025	90 x 25	1.623	16
21010090032	90 x 32	1.674	16
21010090050	90 x 50	3.524	16
21010090063	90 x 63	-	16
21010110025	110 x 25	1.73	16
21010110032	110 x 32	1.74	16
21010110040	110 x 40	-	16
21010110050	110 x 50	3.682	16
21010110063	110 x 63	-	16
21010125025	125 x 25	2.053	16
21010125032	125 x 32	2.09	16
21010125040	125 x 40	-	16
21010125050	125 x 50	3.762	16
21010125063	125 x 63	-	16
21010140025	140 x 25	-	16
21010140032	140 x 32	2.21	16
21010140050	140 x 50	3.842	16
21010140063	140 x 63	2.9	16
21010160025	160 x 25	-	16
21010160025Q	160 x 25	2.121	16
21010160032	160 x 32	2.1	16
21010160040	160 x 40	2.39	16
21010160050	160 x 50	3.753	16
21010160050Q	160 x 50	3.75	16
21010160063	160 x 63	3.753	16
21010180025	180 x 25	2.171	16
21010180032	180 x 32	2.171	16
21010180040	180 x 40	-	16
21010180050	180 x 50	3.84	16
21010200025	200 x 25	-	16
21010200032	200 x 32	2.35	16
21010200040	200 x 40	3.801	16
21010200050	200 x 50	3.801	16
21010225025	225 x 25	-	16
21010225032	225 x 32	2.368	16
21010250025	250 x 25	-	16
21010250032	250 x 32	-	16



// Kit de branchement eau (à assembler) - Fermeture sens anti-horaire - Carré de 30 - 21010

Référence	d x d1	Poids (kg)	PN à 20°C
21010250040	250 x 40	-	16
21010250050	250 x 50	4.01	16