

Colle à carreaux de plâtre standards ou alvéolés. Durée d'utilisation : 1 heure. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

LES + PRODUITS

- + Temps de prise réduit pour une mise en œuvre rapide
- + Idéal pour les petits chantiers

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Autre
Composition	Plâtre
Type de support	Carreaux de plâtre
Type de colle	Poudre

RÉFÉRENCES

Marque (CE, aut...)	CE
N° DTU	25-31
Norme	EN 12860:2001
N° DoP	CC021
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Outils d'application	Couteau à enduire;Lisseuse;Spatule
Consommation minimum	1,1 kg / m ² (pour carreaux de faible épaisseur)
Délai minimum avant finition	Après séchage complet
Précautions d'emploi	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir.
Durée d'utilisation	1h

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
Stockage	Hors gel
Durée de conservation	9 mois mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placol 1H 25kg 56s	3496252002300	Palette de 56 Sac(s)	25 kg