

Colle à carreaux de plâtre standards ou alvéolés. Durée d'utilisation : 2 heures. Consommation : 1,1 à 2,5 kg / m² (selon l'épaisseur des carreaux). Conditionnement en sac de 25 kg.

LES + PRODUITS

- + Temps de prise plus long, pour une meilleure maîtrise des temps de mise en œuvre
- + Idéal pour les chantiers plus importants

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition	Autre
Composition	Plâtre
Type de support	Carreaux de plâtre
Type de colle	Poudre

RÉFÉRENCES

Marque (CE, aut...)	CE
N° DTU	25-31
Norme	EN 12860:2001
N° DoP	CC021
Norme européenne	EN 12860:2001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Outils d'application	Couteau à enduire;Lisseuse;Spatule
Consommation minimum	1,1 kg / m ² (pour carreaux de faible épaisseur)
Délai minimum avant finition	Après séchage complet
Précautions d'emploi	Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir
Durée d'utilisation	2h

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
Stockage	Hors gel
Durée de conservation	9 mois mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placol 2H 25kg 56s	3496252002294	Palette de 56 Sac(s)	25 kg
Placol 2H 25kg 21s	3496250139701	Palette de 21 Sac(s)	25 kg