

# Entrées d'air (intérieur + extérieur)

Pour VMC Simple Flux, systèmes **Autoréglable** et **Hygro A**

Les entrées d'air **Autoréglables**, posées côté intérieur, sont réalisées en polystyrène. La fonction de grille anti-moustiques est assurée directement par l'entrée d'air. **Installation** dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes de VMC simple flux.

**Fonctionnement** sur parois verticales et tous plans inclinés (fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant,...).

Le **capuchon de façade**, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries.

## VM-G 15-22-30 m<sup>3</sup>/h

ENTRÉE D'AIR + CAPUCHON DE FAÇADE



### Standard Multi-débites

Cales sécables pour obtenir les débits 22 ou 30 m<sup>3</sup>



Autoréglable STANDARD pose en applique, Neuf ou Rénovation					SACHET		VRAC	
Débit m <sup>3</sup> /h	Finition	Hors-tout Lg x H x Ep	Entaille	Entre axe	Réf.	Gencod	Réf.	Gencod
15-22-30	Blanc	305 x 20 x 18	250 x 15	276	000360	3127600003600	010056	3419860100565
15-22-30	Chêne foncé	305 x 20 x 18	250 x 15	276	000361	3127600003617	010057	3419860100572
15-22-30	Sipo	305 x 20 x 18	250 x 15	276	909422	3325579094227		
15-22-30	Gris anthracite	305 x 20 x 18	250 x 15	276	913218	3127609132189		

## L 30 S 30 m<sup>3</sup>/h

ENTRÉE D'AIR + CAPUCHON DE FAÇADE



### Spécial pour coffres de volets roulants (encastrable, en remplacement)

Autoréglable STANDARD pose encastrée, Neuf ou Rénovation					SACHET	
Débit m <sup>3</sup> /h	Finition	Hors-tout Lg x H x Ep	Entaille	Entre axe	Réf.	Gencod
30	Blanc	368 x 43 x 39	341 x 31	353	000340	3127600003402
30	Sipo	368 x 43 x 39	341 x 31	353	000345	3127600003457

*jusqu'à épuisement des stock*

## ÉSÉA 15-22-30 m<sup>3</sup>/h

ENTRÉE D'AIR + CAPUCHON DE FAÇADE



### Acoustique



Autoréglable ACOUSTIQUE certifiée NF, pose en applique, Neuf ou Rénovation						SACHET		VRAC	
Débit m <sup>3</sup> /h	Finition	Réduction des bruits	Hors-tout Lg x H x Ep	Entaille	Entre axe	Réf.	Gencod	Réf.	Gencod
15-22-30	Blanc	-37 dB(A)	400 x 36 x 38	250 x 15	276	000370	3127600003709	400370	3127604003705
15-22-30	Sipo	-37 dB(A)	400 x 36 x 38	250 x 15	276	000371	3127600003716		
15-22-30	Gris anthracite	-37 dB(A)	400 x 36 x 38	250 x 15	276	913222	3127609132226		

## ISOLA 2 45 m<sup>3</sup>/h

ENTRÉE D'AIR + CAPUCHON DE FAÇADE



### Acoustique



Autoréglable ACOUSTIQUE certifiée NF, pose en applique, Neuf ou Rénovation						VRAC	
Débit m <sup>3</sup> /h	Finition	Réduction des bruits	Hors-tout Lg x H x Ep	Entaille	Entre axe	Réf.	Gencod.
45	Blanc	-39 dB(A)	422 x 45 x 45	354 x 12	372	010154	3419860101548

