

PLACOJOINT[®] PR 1

ENDUITS PLACOJOINT[®]
NOUVELLE FORMULE

- ✓ Plus blanc et plus fin
- ✓ Meilleure glisse
- ✓ Plus facile à poncer

LA RÉFÉRENCE
DES ENDUITS À
PRISE TRÈS RAPIDE
POUR LES PETITS
CHANTIERS



- Redoublement des joints après 1h30



- Utilisable pour les rebouchages jusqu'à 2 cm



- Il se place en un minimum de gestes





PLACOJOINT® PR 1

Pour une tenue dans le temps du joint, pensez à utiliser nos bandes PP !



CARACTÉRISTIQUES

- **Type de produit** : enduit à joint en poudre à prise
- **Destination** : pièces sèches
- **Outils d'application** : couteau, platoir
- **Temps d'utilisation (prise)** : 1 heure
- **Délai minimum avant redoublement des joints** : 1h30
- **Délai avant mise en peinture** : 24 à 48 heures
- **Épaisseur rebouchage** : jusqu'à 2 cm
- **Préparation** : introduire la poudre dans l'eau
- **Précautions d'emploi** : appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
- **Conditions d'utilisation** : de +5°C à +30°C
- **Taux de gâchage** : environ 10 à 11 litres d'eau pour un sac de 25 kg
- **Consommation** : environ 330 g/m²
- **Durée de conservation** : 9 mois
- **Stockage** : à l'abri de l'humidité
- **Réaction au feu** : A1
- **Étiquetage sanitaire** : A+

RÉFÉRENCES

- **Marquage** : CE
- **Numéro DOP** : PEM021
- **Référence de norme européenne** : EN 13963:2005
- **N° DTU** : 25.41 - 25.42



RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

	CODE	EAN	COND.	POIDS		DÉLAI
Produit	Article	Unité conso.		kg/sac	t/pal.	Indicatif
Placojoint® PR 1	A81250040	3496250093324	Palette de 40 sacs	25	1	J+5
	A81250000	3496250093324	Palette de 60 sacs	25	1,5	J+5