



Anti-mousse

pour surfaces dures telles que toitures,
terrasses et murs

MISE À JOUR

08 avril 2014

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
– rubrique France et Belgique

Techniseal[®] EUROPE : (33) 02-47-26-41-41

Techniseal[®] CANADA : +1 (514) 523-8324

UTILISATIONS

- Tuiles, ardoises, fibrociment, béton et pierres reconstituées

PROPRIÉTÉS

- Curatif et préventif
- Bon rendement

DESCRIPTION

L'Anti-mousse Concentré Techniseal[®] ProSeries détruit efficacement les mousses, algues et lichens sur les surfaces dures telles que les tuiles, ardoises, fibrociment, béton et pierres reconstituées. Cet algicide fongicide est très efficace et assure un bon rendement.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Porter des vêtements de protection appropriés.
- Il est recommandé de procéder à un **essai** sur une petite zone peu apparente.

Conditions d'application : entre 5 °C et 25 °C.

APPLICATION

Dans le cas de mousses épaisses, grattez ou brossez au préalable. Diluer l'antimousse dans un pulvérisateur selon le rendement désiré. Utiliser un rouleau ou une brosse pour appliquer plus généreusement sur les mousses, algues et lichens plus épais, de manière à bien les imbiber. La destruction démarre immédiatement. Ne pas rincer. Après 48 heures et seulement après complet dessèchement des zones traitées, brosser et laver pour éliminer les résidus. Effectuer les traitements en période sèche (minimum 2 jours). Spécifiquement pour les terrasses et allées : Laisser agir au moins 48 heures puis rincer le produit. Son efficacité dépendra du temps d'action. Ne pas appliquer sur les pelouses. Ne pas appliquer s'il y a risque de pluie dans les 8 heures après l'application.

DOSAGE ET RENDEMENT

- Attaque normale (épaisseur des mousses inférieure à 0,5 cm) : 100 ml d'Anti-mousse + 1 L d'eau = 30 m² de traitement.
- Attaque sévère (épaisseur des mousses supérieure à 0,5 cm, algues rouges, etc.) : 100 ml d'Anti-mousse + 1 L d'eau = 20 m² de traitement.

Pour optimiser la protection dans le temps, appliquer une dose de 50 ml dans 1 l d'eau en traitement préventif.

CONDITIONNEMENT

Code de produit	Format détail	Format pro	Unités par boîte	Unités par palette
151-501	1 L	—	6	648

TRANSPORT

Terre

Peut être transporté en quantité limitée

Mer

UN2920

Liquide corrosif inflammable, n.s.a. (composé l'ion ammonium quaternaire benzyl en C8-18 alkyl diméthyl, chlorure, éthanol)

Classes: 8(3)

GE: II

GARANTIE LIMITÉE

Comme Techniseal® n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la garantie se limite au remplacement du produit prouvé défectueux. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.