

Le Rupteur de pont thermique NEMO

Le rupteur de pont thermique NEMO isole la dalle sur toute sa hauteur : c'est un **rupteur total**



- › **Adaptabilité** : Le rupteur NEMO convient à tous nos types d'entrevous
- › **Sécable** : Grâce à sa pré-découpe, il peut être employé dans le cas d'une isolation partielle de la dalle.
- › **Conformité** : Le rupteur NEMO est d'ores et déjà conforme à la future norme thermique RT 2012.
- › **Stock** : Ce rupteur est stocké sur nos dépôts de Gresy / Aix et de la Chavanne
- › **Etude de plancher** : Notre logiciel fait apparaître le type de rupteur adapté à la situation

Référence Produit	Désignation	Coefficient de déperdition thermique pour un plancher intermédiaire et des entrevous béton	Coefficient moyen
RN 13/17 L	Rupteur NEMO Ht 13 & 17 Longitudinal	0,13	0,20
RN 13/17 T	Rupteur NEMO Ht 13 & 17 Transversal	0,25	0,20
RN 15/20 L	Rupteur NEMO Ht 15 & 20 Longitudinal	0,14	0,23
RN 15/20 T	Rupteur NEMO Ht 15 & 20 Transversal	0,29	0,23
RN 18/22/25 L	Rupteur NEMO Ht 18 , 22 & 25 longitudinal	0,15	0,27
RN 18/22/25 T	Rupteur NEMO Ht 18 , 22 & 25 Transversal	0,35	0,27



web

Siège et Usine : Route de la Carrière - 73100 Grésy-sur-Aix - Tél. 04 79 34 80 90
Usine de Montmélian : Z.A. La Peyrouse Est - 73 800 La Chavanne - Tél. 04 79 84 27 33

www.ggi-sobemo.com