



# FICHE TECHNIQUE

- Désignation : HOUSSE PALETTE CIMENT RETRACTABLE
- Produit : HCIMRETRAC17
  
- Matière : PEBD
- Couleur : Translucide

Caractéristiques		Spécifications	Unité	Méthode d'essai
Dimensionnelles	Largeur	1270	mm	ISO 4592
	Longueur	1650	mm	ISO 4592
	Soufflets	540	mm	ISO 4592
Physico Chimiques	Densité	0,92	Kg/m <sup>3</sup>	ISO 1183
	Épaisseur nominale	120	µm	ISO 4591
	Épaisseurs ponctuelles	±/- 15	%	ISO 4593
	Force à la rupture SL	≥15	N	ISO 527-3
	Force à la rupture ST	≥15	N	ISO 527-3
	Contrainte à la rupture SL	≥15	N/mm <sup>2</sup>	ISO 527-3
	Contrainte à la rupture ST	≥15	N/mm <sup>2</sup>	ISO 527-3
	Allongement à la rupture SL	≥500	%	ISO 527-3
	Allongement à la rupture ST	≥500	%	ISO 527-3
	Résistance à l'impact	200	g	NF T 54-109
Conditionnement		Rouleau de 50 housses – 800 housses/pal		

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés. Ils n'engagent en aucun cas notre responsabilité. **Tolérances : +/- 5%**

G3 DISTRIBUTION s'engage pour l'environnement et la préservation de notre planète. Le recyclage est un axe stratégique au cœur de notre développement. Toute notre gamme de produits de film polyéthylène est réalisée à partir de matières recyclées. Nous sommes attentionnés à conserver une qualité de production régulière et performante. Les matières premières que nous utilisons sont principalement des copolymères régénérés, des matières vierges et des compositions dédiées à la résistance et à l'étanchéité. Nous répondons ainsi à toutes les exigences de performances attendues dans le secteur du bâtiment.