



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE			POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
NON	PERF+ (hauteur 2040 mm)	EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard - de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	Huisserie Métallique	PRO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard - de 630 à 930 mm) (cf. DT - PRO+) EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard - de 630 à 930 mm) (cf. DT - EVO+)	de 1965 à 2115 mm (2040 mm maxi en bloc-porte)	1 VANTAIL : de 330 à 1230 mm toute largeur sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Pose fin de chantier chambranle **PRO+** pour cloison de 50 à 60 mm et de 72 à 88 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés et gâche pour serrure 1 point
- Pose fin de chantier chambranle **EVO+** pour cloison 50 à 72 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés et gâche pour serrure 1 point
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation PRO+

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 40) têtière blanche
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, (axe à 50) têtière noire
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+**)
- 3 fiches nickelées brossées pour **PRO+**
- 3 fiches zinguées pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

OCULUS
(sur consultation)

- Vertical
- Grille 6 carreaux
- Toscane
- 1 Bulle
- Lumière
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

OFFRE
DIMENSIONNELLE
SUR CONSULTATION

- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2490 mm et largeur jusqu'à 1230 mm, avec parement de fibre prépeint
- Variation dimensionnelle du vantail, hauteur jusqu'à 2700 mm et largeur jusqu'à 1230 mm, avec parement de fibre brut

