



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme isolante.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

| SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE | | | | VANTAIL | | APPELLATION COMMERCIALE | PERFORMANCE |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|--|---|
| COULISSANT (en applique ou à galandage) | POSE TRADITIONNELLE | | POSE FIN DE CHANTIER | HAUTEUR en mm | LARGEUR en mm | | |
| NON | PERF+ (hauteur 2040 mm) | EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard) (cf. DT - EVO+) | Huisserie Métallique | PRO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard) (cf. DT - PRO+) EVO+ (hauteur 2040 mm - largeur standard) (cf. DT - EVO+) | de 1965 à 2040 mm | 1 VANTAIL : de 630 à 930 mm (toute largeur sur huisserie PERF+ uniquement) | TT S Stable 2bA3 Cadre bois résineux ép. 40 mm PV n° 04/PC/PHY/3067/2 Thermique HB:1,1 HM:1,6 Cadre bois résineux ép. 40 mm Note de calcul 04/PC CERT/09/02 |

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Pose fin de chantier chambranle **PRO+** pour cloison de 72 à 88 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés et gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2
- Pose fin de chantier chambranle **EVO+** pour cloison 50 à 72 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés et gâche pour serrure 3 points FERCO GU-EUROPA R2 ou FERCOMATIC R2
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation PRO+

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Kit d'adaptation EVO+

CHANT DU VANTAIL

- Chant à recouvrement

SERRURE

- Mortaise, tête, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm) pour serrure 1 point et pour serrure 3 points 1 coffre
- Serrure mécanique 3 points 1 coffre FERCO GU-EUROPA R2 à relevage de béquille
- Serrure automatique 3 points 1 coffre FERCO FERCOMATIC R2
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) tête noire (huisserie métallique)

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+**)
- 4 fiches nickelées brossées pour **PRO+**
- 3 fiches zinguées pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

BAS DU VANTAIL

- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Plinthe automatique
- Seuil à la Suisse aluminium ou bois exotique

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

