


Clapet antipollution droit 2 purgeurs



Réf.	Dimension	-
211602	M 3/4" - EP 3/4"	Clapet antipollution droit 2 purgeurs
211604	M 1" - EP 1"	Clapet antipollution droit 2 purgeurs
211605	M 1"1/4 - EP 1"1/4"	Clapet antipollution droit 2 purgeurs
211606	M 1"1/2 - EP 1"1/2	Clapet antipollution droit 2 purgeurs
211607	M 2" - EP 2"	Clapet antipollution droit 2 purgeurs

Clapet antipollution 2 purgeurs



Ref	DN15	DN20	DN25	DN30	DN40	DN15	DN20	DN15
2 purgeurs laiton	211602	211604	211605	211606	211607			
Raccordement	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3/4"	1"	3/4"
Longueur totale (mm) L	78	81	100	100	105	60	68	89,50
Longueur filetage C	14,50	11,50	13	15	15	13	13	26
Poids	0,22	0,25	0,43	0,59	0,85	0,21	0,30	0,22
Agréments	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS	NF/ACS

Caractéristiques techniques

Le clapet se monte directement à la sortie des compteurs grâce à son écrou prisonnier. Il protège de tous les problèmes de retour d'eau et évite les erreurs de comptage, le retour de l'eau sanitaire dans l'eau froide du réseau ou les détériorations dues aux coups de béliers.

Matériaux:

Corps: laiton forgé

Écrou: laiton matricé

Bague de maintien: inox

Ensemble d'étanchéité: POM

Raccordement:

femelle écrou prisonnier/ mâle filetage pas du gaz

Pression de service:

maximum 10 bars

Température:

Maximum 80°C

Fluides:

eaux claires

Agréments:

admis à la marque NF antipollution des installations d'eau NF P 43007, NF EN 13959 [certification](#)

CSTB, Attestation de Conformité Sanitaire

Domaines d'application:

Pour tous les réseaux d'eau potable: bâtiment, distribution d'eau, pompage...