



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées et 4 bords amincis. Dimensions : 1200 x 2400 mm. Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ'Air.

LES + PRODUITS

- + Performances acoustiques élevées
- + Élégance des perforations hexagonales
- + Joints de finition soignée et invisibles
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

DESCRIPTION

Motif	Perforations hexagonales	Teinte ou couleur parement	à peindre
		Epaisseur réelle	12,5 mm
Poids au m2	7,6 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Amincis
Aspect	Autre
Type de bord Placo	4xBA
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	Plafond décoratif et acoustique non démontable

PERFORMANCES

Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° ATEC	CSTB N9/14-985
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Gyptone®Activ'Air®Sixt63 13 120/240	3496250265615	Palette de 20 Plaque(s)	22 kg	2400 mm