

Crochets et pannetons

Europanneton®

Crochet de fixation pour tuiles à emboîtement

Conçu pour résister à des vents extrêmes !

Les Europanneton® D3P, TPA, LOS, FCR, MAR, PAC et NT s'appliquent par emboîtement du crochet sur la rainure extérieure de la tuile et par fixation sur le liteau grâce aux quatre pointes intégrées.

Les Europanneton® ABO et TER sont positionnés en tête de tuile sur le sommet de l'onde en apposant les quatre pointes sur liteau.

Un premier coup de marteau permet d'engager les quatre pointes. Le second fixe solidement l'Europanneton®.

- Seule fixation dont l'efficacité est garantie face à des vents de 190 km/h (modèle Inox) et à des vents de 140 km/h (modèle galvanisé)*
- Pour toutes les tuiles à emboîtement et à glissement Monier, ainsi qu'un grand nombre de tuiles présentes sur le marché
- 9 modèles dont 4 disponibles en Inox ou en Galvanisé pour choisir le crochet le plus adapté à votre chantier
- Haute résistance à l'arrachement
- Facilité de pose : grâce à une large surface de frappe et à quatre pointes intégrées
- Se pose aussi depuis l'intérieur des combles
- Performances testées selon la norme européenne EN 00128-60 et la norme hollandaise NEN 607 (norme de soulèvement des tuiles)
- En acier galvanisé ou acier inoxydable (inox austénitique N° 1.4301 selon la norme NF EN 10088, équivalent AISI 304, ce qui garantit une résistance accrue à la corrosion)



Retrouvez la mise en œuvre de l'Europanneton® en vidéo.

* Posé sur des tuiles de plain carré, toutes tuiles fixées par un Europanneton®, liteaux et contre-lattes respectant les NF P31 - 2 (référence DTU de la série 40.2) en vigueur, écran de sous-toiture de la gamme BMI et mise en œuvre respectant les règles de l'art.



MODÈLES	NT	PAC	D3P	FCR	LOS	MAR	TPA	ABO	TER
Compatibilité	Innotech® Nobilée®	Chartreuse Postel 20® Signy® Belmont® Maizières®	Double Romane Perspective Fontenelle®	Franche-Comté Régence Gallo-Romane	Losangée Héritage	Marseille Héritage	Tradipanne Plein Ciel	Abeille Occitane Galleane® 10	Fériane® Galleane® 12 Romane
Consommation par m²	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,7
Matériau	Galvanisé ou Inox	Galvanisé ou Inox	Galvanisé ou Inox	Inox	Inox	Inox	Galvanisé ou Inox	Inox	Inox

CONDITIONNEMENT

	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces	Boîte de 250 pièces
Nombre d'unités par boîte									
Poids par boîte	2,40 kg	2,40 kg	2,40 kg	2,70 kg	2,40 kg	2,40 kg	2,40 kg	2,80 kg	2,40 kg
Nombre de paquets par palette	168 boîtes	168 boîtes	168 boîtes	168 boîtes	126 boîtes	168 boîtes	168 boîtes	168 boîtes	126 boîtes
Poids par palette	410 kg	410 kg	410 kg	460 kg	310 kg	410 kg	410 kg	470 kg	310 kg