



- Parement de fibre PLAN prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme alvéolaire.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE

VANTAIL

COULISSANT (en applique ou à galandage)	POSE TRADITIONNELLE		POSE FIN DE CHANTIER	HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm
NON	PERF+ (hauteur 2040 mm)	Huisserie Métallique	EVO+ (hauteur 2040 mm largeurs 630 + 630 et 830 + 430)	de 1965 à 2115 mm (2040 mm maxi en bloc-porte)	2 VANTAUX ÉGAUX : de 330+330 à 1030+1030 mm 2 VANTAUX TIERCÉS : PV = 330 à 930 mm GV = 430 à 1030 mm toute largeur sur huisserie PERF+ uniquement

OPTIONS

HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm
- Joint d'étanchéité 3 côtés pour **PERF+**
- Huisserie **EVO+** avec joint d'étanchéité pour cloison finie de 50 à 72 mm
- Huisserie métallique (toutes provenances)

Autres sections : Cf. Dessins Techniques Huisserie

Autres sections :
Cf. Dessins Techniques
Kit d'adaptation EVO+

CHANT
DU VANTAIL

- Chant à recouvrement avec feuillure centrale de battement

SERRURE

- Mortaise, têtière, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC, axe à 40 têtière blanche ou axe à 50 têtière noire
- Serrure magnétique JELD-WEN PDDT, BCS ou BCC (axe à 50)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point JELD-WEN (axe à 50) têtière noire

ARTICULATION

- 3 fiches bichromatées standard (4 à partir de 1030 mm) pour bloc-porte **PERF+**
- Ajout d'une 4^{ème} fiche (**PERF+**)
- 3 fiches pour bloc-porte **EVO+**
- 2 fiches DIN
- 2 ou 3 fiches Carter à peindre (huisserie métallique)

QUINCAILLERIE

- 2 verrous posés

OCULUS

- 1 bulle
- Lumière
- Toscane
- Vitrage clair ou dépoli posé

Cf. Dessins Techniques
Oculus

EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

