ADJUVANT

TEMPO



Adjuvant

RETARDATEUR DE PRISE PAR TEMPS CHAUD

- **Pour mortiers, bétons et enduits**
- **Compatible avec les enduits de façade monocouches**

Consommation

- **URBASCELL - URBASCELL R NOIR - URBACOL :**
  1/2 dose par sac de 30 kg
- **Enduits monocouches :**
  1/2 dose pour 180 kg (6 sacs de 30 kg)
- **Mortiers et bétons non accélérés :**
  1/2 dose pour 175 kg (5 sacs de 35 kg)

Conservation

Se conserve 3 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité, du gel et de la chaleur.

Conditionnement

Dose de 80 g - Carton de 20 doses

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Retardateur de prise par temps chaud de bétons, enduits et mortiers à base de ciment.

Supports admis

Tous supports admis pour le béton, le mortier ou l'enduit utilisé.

Supports exclus

Tous supports exclus pour le béton, le mortier ou l'enduit utilisé.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

Température d'application du béton, mortier ou enduit utilisé.

Précautions d'utilisation

Se reporter à l'emballage.
Fiches de Données de Sécurité disponibles sur www.quickfds.com.

Préparation du produit

- **URBASCELL, URBACOL :**
  Ajouter la quantité nécessaire lors du malaxage à la bétonnière.
- **Enduits monocouches, mortiers et bétons :**
  Ajouter la quantité nécessaire à l'eau de gâchage.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Temps de prise d'URBASCELL à 30°C	30 min
Délai avant finition grattée des enduits monocouches	Quelques heures

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre blanche
Composition : acide citrique E 330