

Collets brides anti-fluage



Collet bride anti-fluage CBAF PE100 SDR11

- Adaptateur à bride PE100 SDR11
- Kit de boulonnerie avec rondelle élastique
- Kit de boulonnerie avec revêtement GEOMET 500 B
- Perçage conforme ISO7005, EN1092, DIN2501
- Type B : avec une contre-bride en PP Steel et anneau anti-fluage

Remarque:
avec joint NBR intégré

d (mm)	DN (mm)	Code	EUR	poids (kg)	
40	32/40	753 700 009	sur demande	0,365	
50	40/50	753 700 010	sur demande	0,510	
63	50/60/65	753 700 011	sur demande	0,580	
75	60/65/85	753 700 012	sur demande	0,750	
90	80	753 700 013	sur demande	0,840	
110	100	753 700 014	sur demande	1,135	
125	100	753 700 015	sur demande	1,340	
140	125	753 700 016	sur demande	4,520	
160	150	753 700 017	sur demande	5,970	
180	150	753 700 018	sur demande	6,050	
200	200	753 700 019	sur demande	8,880	
225	200	753 700 020	sur demande	8,960	
250	250	753 700 021	sur demande	16,325	
280	250	753 700 022	sur demande	16,145	
*	315	300	753 700 023	sur demande	20,760

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	h (mm)	Z (mm)	Øf (mm)	AL	SC	L (mm)	Bolt Holes	Type
40	150	100	110	24	87	18	4	M16	130	PN10/16	A
50	165	110	125	28	95	18	4	M16	130	PN10/16	A
63	183	125	145	30	94	18	4	M16	130	PN10/16	A
75	198	135	160	33	107	18	8	M16	130	PN10/16	A
90	198	160		33	113	18	8	M16	130	PN10/16	A
110	219	180		35	128	18	8	M16	130	PN10/16	A
125	220	180		35	153	18	8	M16	130	PN10/16	A
140	252	210		48	156	18	8	M16	130	PN10/16	B
160	285	240		53	159	22	8	M20	160	PN10/16	B
180	285	240		53	196	22	8	M20	160	PN10/16	B
200	340	295		58	182	22	8	M20	180	PN10	B
225	340	295		58	219	22	8	M20	180	PN10	B
250	395	350		64	205	22	12	M20	200	PN10	B
280	395	350		64	235	22	12	M20	200	PN10	B
*	315	445	400	68	275	22	12	M20	200	PN10	B

