

RIGID LINE - GREEN PVC

RIGID IRL 3321 / IRL 3321 FB

CON BICCHIERE | GLASS SHAPED
TULIPÉ | ABOCARDADO | MIT MUFFE

CLASSE MEDIA | MEDIUM CLASS | CLASSE MEDIUM | CÓDIGO MEDIO | KLASSE MITTEL



PVC	MEDIO MEDIUM MEDIO MITTEL 3 750N 23°C (±2°C)	MEDIO MEDIUM MEDIO MITTEL 3 2J (IK07)	2 -5°C	1 +60°C	Autoestinguente Self-extinguishing Auto-extinguible No propagador de la llama Selbstverlöschend Glow wire test 960°C
STANDARD: EN 61386.1, EN 61386.21, IK: EN 62262					



IT
Indicato in tutte le installazioni a vista: pareti interne e soffitti.

- realizzato in PVC
- autoestinguente
- resistenza allo schiacciamento: 750 N

- curvabile a freddo nei diametri 16, 20 e 25 mm
- disponibile con e senza "bicchiere"
- confezionato con film di polietilene riciclabile al 100% RAL 7035

EN
Suitable for: indoor walls and ceilings mounting.

- made of PVC
- self-extinguishing
- compression resistance: 750 N

- cool bending for diameters 16, 20 and 25 mm
- available with and without "glass"
- packed with 100% recyclable polyethylene film RAL 7035

FR
Idéal dans toutes les installations à vue: murs intérieurs et plafonds.

- réalisé en PVC
- auto-extinguible
- résistance à l'écrasement: 750 N

- cintrable à froid dans les diamètres 16, 20 et 25mm
- disponible avec et sans "tulipe"
- emballé avec une pellicule en polyéthylène recyclable à 100% RAL 7035

ES
Ideal en todas las instalaciones a vista: paredes interiores y techos.

- realizado en PVC
- no propagador de la llama
- resistencia a la compresión: 750 N

- curvable a frio con los diámetros 16, 20 y 25 mm
- disponible con y sin "vaso"
- embalado con película de polietileno reciclable al 100% RAL 7035

DE
Ideal für alle Sichtinstallationen: Innenwände und Decken.

- aus PVC
- selbstverlöschend
- Druckfestigkeit: 750 N

- kalt biegsam für Durchmessern 16, 20 und 25mm
- verfügbar mit und ohne „Muffe“
- mit 100% recyclebarem Polyethylenfilm verpackt RAL 7035