

Dalles et dalles de terrasse

Format	Croquis	Épaisseur	Mesures nominales	Chanfrein	Ergots	Largeur de joints conseillée (♦ voir remarques ci-dessous)	Combinables	Classification DIN EN	Besoin	Poids	Domaines d'application recommandés				
											Espaces publics	Espaces privés			
												ZP (Zones piétonnes) avec passage occasionnel de véhicules d'entretien	Faible charge de VL et PL jusqu'à 3,5 to	VL jusqu'à 2 to, principalement en stationnement	Zones non carrossables
												Zones non carrossables Pistes cyclables, chemins, trottoirs Zones de loisirs des écoles, parcs	Accès propriétés Parkings, zones de stationnement, cours	Accès aux garages, carports Parkings, cours	Terrasses, allées de jardin Zones de loisirs
												BwT 6	N3	N2	N1

Dalles et dalles de terrasse, épaisseur 4 cm

40/20/4 dalle de rive			400x197x42					1339 PKDUI 3						•
40/40/4			400x400x42					1339 PKDUI 7	6,25					•
60/40/4		42 ± 3	600x400x42	2 x 3	sans	3	✓	1339 PKDUI 4	4,17	97				•
60/60/4			600x600x42					1339 PKDUI 7	2,78					•
80/40/4			800x400x42					1339 PKDUI 3	3,13					•
50/50/4		42 ± 3	500x500x42	2 x 3	sans	3		1339 PKDUI 7	4,00	97				•
60/30/4		42 ± 3	600x300x42	2 x 3	sans	3		1339 PKDUI 3	5,56	97				•
Ascona 60/60/4		40 ± 3	600x600x40	2 x 3	sans	3	✓	1339 DHLRU 7	2,78	92				•
Ascona 80/40/4			800x400x40					1339 DHLRU 7	3,13					•
Campania 90/30/4		40 ± 3	900x300x40	2 x 3	sans	3		1339 DILPU 3	3,70	93				•
Geoproarte 60/60/4		40 ± 3	597x597x40	2 x 3	3	3	✓	1339 PKATF 4	2,78					•
Geoproarte 80/40/4			797x397x40					1339 PKATF NPD	3,13	89				•

multi-formats avec 3 formats Antinea Lino	a	50 ± 3	298,5x189,5x50 398,5x298,5x50 498,5x298,5x50	sans chanfrein, arêtes vives et profilées	1,25 - 3,25	pré-défini	✓	1339 PKDUI 4	1,08 m²/rangée	112				•
80/40/5		50 ± 3	797x397x50	3 x 5	2	3		1339 PKDUI 4	3,13	112				•

Dalles et dalles de terrasse, épaisseur 6 cm

Geoproarte 100/30/6			1197x297x60						2,78					
Geoproarte 100/100/6		60 ± 3	997x997x60	2 x 3	2,5	3,0		NPD	1,00	133				•
Geoproarte 120/30/6			1197x297x60						2,78					

Dalles et dalles de terrasse Geoceramica, épaisseur 1 cm

60/30/1			597x297x10						5,56					
60/60/1			597x597x10						2,78					
12x60x1			1197x597x10						1,39					
120/30/1		10 ± 3	1197x397x10	légèrement biseautée	sans	3			2,78	22				collage sur toute la surface d'un support rigide
80/40/1			797x397x10						3,13					
80/80/1			797x797x10						1,56					

Dalles et dalles de terrasse Geoceramica, épaisseur 4 cm

60/30/4			597x297x40					1339 RLT 3	5,56					
60/60/4			597x597x40					1339 RLT 4	2,78					
75/75/4			747x747x40					NPD	1,78					
80/40/4			797x397x40					1339 RLT 3	3,13					
80/80/4		40 ± 3	797x797x40	légèrement biseautée	3	3		1339 RTL 4	1,56	87				•
100/100/4			997x997x40					1339 RLT 4	1,00					
120/30/4			1197x397x40					1339 RLT 3	2,78					
120/60/4			1197x597x40					1339 RLT 3	1,39					

Dalles et dalles de terrasse Geoceramica, épaisseur 6 cm

60/60/6		60 ± 3	597x597x60	légèrement biseautée	3	3		1339 RTL 7	2,78	131	•		•	•
---------	--	--------	------------	----------------------	---	---	--	------------	------	-----	---	--	---	---

♦ La largeur des joints selon la norme EN 18318 est de 3 - 5 mm.

Remarques:

Nous recommandons l'utilisation d'une ventouse pour la pose des éléments ≥ 20kg

Profondeur du relief Arcadia-Premium 0,7 mm, Iseo, Latina, Campania et Aviolo 2 mm, Montiano 3 mm

Profondeur du relief GeoProArte 0,7 mm

Pour les pavés multi-formats, chaque rangée est composée d'un nombre défini de plusieurs formats, livraison uniquement par rangée complète
GeoCeramica 4 et 6cm ont 1cm de grès-cérame et 3 et 5 cm de béton de corps

multi-formats avec 3 formats différents
2 pces. 30x20, 3 pces. 40x30, 4 pces. 50x30
Livraison uniquement par rangée complète

