



Siniat

ENDUITS, COLLES ET MORTIERS ADHÉSIFS

by etex

Enduit PRÉGYDRO PE

Enduit joints à séchage Précoce à l'emploi (PE). Idéal pour tous les locaux humides EB & EB+P : cuisine, salle de bains et sanitaires à caractère privatif, cellier, garage à caractère privatif.



AVANTAGES

- Précoce à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de séchage, pas de perte en fin de chantier
- Couleur verte
- Bonne glisse
- Suppression de la SPEC (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage)

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	12 mois
Type d'application	Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	12 mois
Couleur	Vert

PRODUITS

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.

APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre Hydro à bords amincis & doublages isolants Hydro
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur dans les locaux humides EB & EB+P
- Application manuelle

18/06/2025