# B.52 17

## Réglette S19 pour salle d'eau (vol.3)

## Code: 0653

IP21 IK02 750°C

| | |
|---|---|
| Utilisation | INTERIEURE |
| Matière/ Coloris n°1 | corps<br>polypropylène (PP) blanc |
| Matière/ Coloris n°2 | |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles<br>1 lampe non fournie |
| Douille / Culot | S19 |
| Puissance nominale/absorbée | 1 x 60,00 W |
| Tension/Fréquence/Intensité | 230V 50/60Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau<br>sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | |
| Facteur de puissance | |
| Température de couleur | Dépend de la lampe utilisée |
| IRC / Ra | Dépend de la lampe utilisée |
| Faisceau | Dépend de la lampe utilisée |
| Flux lumineux utile | Dépend de la lampe utilisée |
| Efficacité lumineuse | Dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | +10 °C/ +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | Dépend de la lampe utilisée |
| Nombre de On / Off | Dépend de la lampe utilisée |
| Poids net: | 216,50 gr |
| Compatible Minuterie ?<br>Compatible Détection ? | Dépend de la lampe utilisée<br>Dépend de la lampe utilisée |





Applications spécifiques :
*Salle d'eau : autorisé Vol.3

Mode de montage
Mur - surface

Recommandations installation:

Câble

Autres commentaires
Avec interrupteur et prise 16A.




APPAREIL / LAMPE

A FLUX NON DIRIGE

PAS DE CONE

