

Pavé Modern



Pavés béton

Les + produits

- Arrêtes franches pour un aspect moderne
- 3 formats pour une multiplicité de choix de pose
- 4 coloris : Terre du Sud, Terre des Alpes, Terre de Glace et Terre de Cendre
- Usage VL



Terre du Sud



Terre des Alpes



Terre de Glace



Terre de Cendre

Description

Le pavé Modern est composé de 3 formats de pavés. Leur association augmente les possibilités de schéma de pose pour un effet de rendu plus authentique. Il est disponible en 4 coloris, subtils mélanges de teintes nuancées.

Astuce : le pavé modern peut également être utilisé en bordure.

Attention : les 3 formats ne sont pas proportionnels dans la palette (environ 40% de 12 x 12, 24% de 16 x 12 et 36% de 8 x 12), en tenir compte pour les schémas de pose.

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Terre du Sud	PMMTDS	3700591860553
Coloris Terre des Alpes	PMMTDA	3700591860546
Coloris Terre de Glace	PMMTDG	3700591860560
Coloris Terre de Cendre	PMMTDC	3700591860638

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé Modern - C€

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	Pavé Modern
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions (cm)	3 formats : (A) 8 x 12 (B) 12 x 12 (C) 12 x 16
Poids au m² (kg)	130

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 83
Poids palette (kg)	1330
M² par palette	10
Matières	Palette bois hussée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

