



FICHE TECHNIQUE RECTOFIX

CODES ARTICLE :

RECTOFIX/5

GENCOD :

3700389899949

DESCRIPTION

Le RECTOFIX permet de fixer durablement les canalisations en sous-face de plancher et garantit une mise en œuvre simple et durable des réseaux.


Il est compatible avec tous les types d'évacuation ainsi qu'avec nos entrevous RECTOSTEN, RECTOLIGHT et PRIMOLIGHT VS.

DOMAINES D'EMPLOI

Sous-face des planchers de maisons individuelles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Collier	420 mm
Tige crantée	Longueur maxi: 760 mm Crantage tous les 6 mm
Conditionnement	Sachet de 5
Poids unitaire	0,556 kg



Collier



Tige crantée



Embase
de verrouillage

Document fourni par RECTOR LESAGE – Février 2020
La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

