



Très haute résistance à l'humidité

AQUAROC® 13

Plaque constituée d'une âme en ciment allégé par des billes de PSE, haute dureté, parfaitement adaptée aux locaux à très forte hygrométrie.



Bénéfices

Pièces humides

- Insensible à l'eau et à l'humidité, matériau imputrescible et inaltérable

Haute résistance

- Plaque haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 15 mm)

Productivité chantier

- Technique de jointoiement efficace, installation rapide et découpe au cutter

Description

Poids au m ²	13.5 kg/m ²
Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	12.5 mm
Matière	Ciment
Application	Cloison Doublage intérieur de mur Habillage de mur

Caractéristiques techniques

Pare vapeur	Non	Numéro DoP	PL530
Type de produit	Plaque ciment	Norme européenne	EN 12467:2012+A2:2018
Réaction au feu	A2-s1,d0	Etiquette Sanitaire	A
Résistance thermique	0.04 mK/W	Numéro ATEC/DTA	9/15-1011

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
P66102500	Aquaroc® 13 120/250	3496250201873	Palette de 15 Plaque(s)	43.5	0.013	2.500	1.200	J+2
P66102600	Aquaroc® 13 120/260	3496250313323	Palette de 15 Plaque(s)	45.24	0.013	2.600	1.200	
P66103000	Aquaroc® 13 120/300	3496250201897	Palette de 15 Plaque(s)	52.2	0.013	3.000	1.200	J+2

Info-tri du produit

