



Dalle grise 50x50x4,2 cm

Description	Dalle béton bi-couche
Dimensions modulaires/cm	50x50x4,2
Dimensions nominales/mm	500x500x42
Chanfrein périphérique/mm	2x3
Ergots périphériques/mm	néant
Largeur de joints conseillée/mm	min. 3
Poids kg./m ²	97
Face supérieure	sans traitement
Coloris	gris
Classification	EN 1339 PKDUI 11*
Classes de circulation	Zones non carrossables
Tolérances-Ecarts admissibles/mm	Selon EN 1339, alinéa 5.2.4, tableau 1
longueur	± 2
largeur	± 2
hauteur	± 3
	Classe 2, marquage P
Différence maxi entre diagonales/mm	6 mm
	Classe 2, marquage K
Résistance aux agressions climatiques	Selon EN 1339, alinéa 5.3.2.2., tableau 4.2
	Classe 3, marquage D
Résistance à la flexion	Selon EN 1339, alinéa 5.3.3.2.
	Classe 3, marquage U
Résistance à l'abrasion	Selon EN 1339, alinéa 5.3.4.2, tableau 6
	Classe 4, marquage I

24.10.2024

* Les dalles Arcadia, dimensions 500x500x42 mm, sont fabriquées d'après la Norme DIN EN 1339, classification PKDUI 11. La résistance à la flexion correspond à la classe d'appellation U et la charge de rupture à la classe d'appellation 11. Les dalles sont adaptées à la pose sur plots.

Assurance qualité

Le contrôle par une société extérieure ajouté à notre système de contrôle de production interne nous habilite à utiliser le label de qualité pour nos produits béton.

Structure et coloris

Composé de produits naturels, tels que du gravier ou du gravillon noble, de sable, de ciment et d'eau, le béton est soumis à des variations de couleur ou de texture de surface qui n'affectent en rien sa qualité ni sa fonctionnalité.

Mise-en-oeuvre

Respecter les règles de l'art, les directives, D.T.U. et normes en vigueur, ainsi que les instructions de pose.

