

Fiche Technique

Mastic de confirmation Lap Sealant HS

Conditionnement	Code produit
25 cartouches/carton	W56358703E

Description

Le mastic Elevate™ Lap Sealant HS est utilisé pour confirmer tous les bords exposés des produits QuickSeam™ tel que décrit dans les spécifications de mise en œuvre Elevate. Il est également utilisé comme un mastic à usage commun en finition d'autres détails repris dans les spécifications Elevate.

Application

Le mastic Lap Sealant HS peut être utilisé dans les systèmes Elevate suivants : RubberGard™ EPDM, GeoGard™ EPDM et PondGard™ EPDM.

Précautions préliminaires

La surface destinée à recevoir le mastic de confirmation doit être sèche, propre, lisse, dépourvue d'huile, de graisse et de tout autre contaminant. Les zones de membrane destinées à recevoir le Lap Sealant doivent au préalable être nettoyées à l'aide du QuickPrime Plus. Si possible, attendre 4 heures entre l'encollage des produits QuickSeam et l'application du Lap Sealant HS. Veiller à appliquer le Lap Sealant HS avant le départ du chantier. En cas de stockage à une température inférieure à 15°C, veiller à ramener le produit à température ambiante avant l'utilisation.

Mise en œuvre

Appliquer le mastic de confirmation au pistolet avec l'applicateur "bec de canard" en plastique fourni par Elevate et s'assurer de garder l'applicateur centré sur le bord à confirmer. S'assurer de laisser un amas de Lap Sealant HS directement sur les bords encollés. Consulter les spécifications Elevate pour les instructions de pose.

Consommation

6 à 7 ml par cartouche.

Caractéristiques

Techniques

- Matériaux de base EPDM
- Couleur Noir
- Solvants Solvant aliphatique léger
- Solides Min. 80 %
- Poids spécifique 1,34 – 1,46
- Point d'éclair 83°C

Conditionnement

Entreposer dans l'emballage d'origine non ouvert, entre 15°C et 25°C, dans un espace sec et bien ventilé. Garder à l'abri du soleil jusqu'à utilisation.

Péremption

24 mois, si entreposé conformément aux instructions ci-dessus. L'exposition à des températures élevées diminue la durée de vie.

Élimination

Mettre le contenu et/ou la cartouche au rebut suivant les réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales.

Précautions

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité. Uniquement pour usage professionnel. À utiliser uniquement dans un espace bien ventilé. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Tenir à l'écart des enfants. Les nettoyeurs recommandés sont l'alcool à frotter suivi d'eau savonneuse.

Remarque :

Ce document vise à mettre en évidence les produits Elevate et leurs caractéristiques sur la base des dernières connaissances et dernières expériences associées à ces derniers, et il est sujet à modifications sans préavis. Les valeurs ci-dessus sont basées sur des échantillons et peuvent varier selon les tolérances applicables. Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur les produits, veuillez vous référer aux informations techniques publiées sur www.holcimelevate.com. Holcim Solutions and Products EMEA BV ("Holcim") s'engage à fournir des matériaux de qualité répondant aux spécifications publiées par Holcim. Étant donné que ni Holcim, ni ses représentants n'exercent la fonction d'architecte, Holcim n'émet aucune opinion et décline expressément toute responsabilité quant à la stabilité de toute structure sur laquelle ses produits sont appliqués. Le choix approprié du produit et de sa mise en œuvre sont de la seule responsabilité du client, et non de Holcim. Aucun représentant Holcim n'est autorisé à modifier cette clause.