

**SOLUTIONS
D'ISOLATION
BIOSOURCÉE**

NEW

L'offre **PAVATEX®**
enrichie du meilleur
lambda en fibre de bois
semi-rigide :
Pavaflex-Confort 36
 $\lambda_D = 0,036 \text{ W/(m.K)}$



Pavaflex®-Confort 36 est un panneau isolant semi-rigide en fibres de bois, possédant d'excellentes propriétés isolantes et une importante capacité thermique pour des constructions ouvertes à la diffusion de vapeur d'eau. Produit le plus polyvalent de la gamme, il se met en œuvre avec de simples outils de coupe. Grâce à sa flexibilité et à sa densité, **Pavaflex®-Confort 36** se met en œuvre rapidement, facilement et sans jeu entre les structures.

LES +

- Isolant biosourcé fabriqué en France
- Polyvalence combles non aménagés, combles aménagés, parois verticales.
- Le meilleur rapport épaisseur/performance en fibre de bois.
- Confort d'été lié aux performances en matière de déphasage.
- Le confort de pose et le confort de la fibre de bois en contre-cloison.



PAVAFLEX®-CONFORT 36

DESTINATION

Le panneau **Pavaflex®-Confort 36** est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur :

- des parois verticales, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur,
- des rampants de toiture, posé entre chevrons, et/ou sous chevrons, en respectant la pose d'un pare-vapeur après la pose de l'isolant et avant la pose du parement intérieur,
- des parois horizontales de planchers de comble perdu, en respectant la pose d'un pare-vapeur avant la pose de l'isolant.

CARACTÉRISTIQUES

Format panneau	Épaisseur
1 220 x 575 mm	50,60, 80, 100, 120, 140, 145, 160, 180, 200, 220 et 240 mm

Masse volumique	environ 55 kg/m ³
Conductivité thermique	0,036 W/(m.K)
Finition	Bords droits
Capacité thermique massique	2 100 J/(kg.K)
Euroclasse	E
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur μ	2

Épaisseur en mm	50	60	80	100	120	140	145	160	180	200	220	240
Pavaflex®-Confort 36 R_D (m ² .K/W)	1,35	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,00	4,40	5,00	5,55	6,10	6,65

MARQUAGE



STOCKAGE

À stocker au sec et à l'abri des intempéries. Ne pas gerber les palettes.

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Couteau Pavaflex®

